Pregão Eletrônico: PE45/2025
EMISSÃO: 16/10/2025

OBJETO: A presente licitação tem por objeto a aquisição de um Conjunto Britagem Móvel em atendimento a Portaria Conjunta SGG/SEF nº 37/2025, SCC 3980/2025 - SIE, destinado a suprir a demanda da Secretaria de Serviços Municipais e um Trator Agrícola de Pneus em atendimento a Portaria Conjunta SGG/SEF nº 17/2025, SCC 3898/2025 - SAR, destinado a atender a demanda da Secretaria de Agricultura.

ATA DE REUNIÃO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS

No dia 03/11/2025, às 08:01 horas, na www.portaldecompraspublicas.com.br, reuniram-se a Pregoeira e sua Equipe de Apoio, designada pelo Decreto nº 231/2025 de 24/03/2025, para julgamento das propostas de preço das proponentes habilitadas para fornecimento e/ou execução dos itens descritos na Licitação n. PE45/2025, na modalidade de Pregão Eletrônico.

Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das propostas para estudo e análise de preço e outros fatores previstos no edital. Logo após julgadas as propostas, a comissão emitiu o parecer discriminando o(s) vencedor(es), conforme segue abaixo:

4620 - NAPALHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (00.672.226/0001-39)

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Marca	Quantidade	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
2	24971 - Trator Agrícola de pneus novos, ano de fabricação mínimo de 2025/2026. Cabinado, plataformado; Com ar condicionado; Motor à diesel 6 cilindros com potência igual ou superior a 140 CV; Direção hidráulica/hidrostática. Tração 4X4 com diferencial traseiro com sistema de bloqueio; Com no mínimo 12 marchas de velocidade a frente e 12 marchas a ré; Com reversor eletro-hidráulico, com chassis de aço. Peso mínimo acima de 6500 kg; Presença de barra de tração; Tomada de força independente com rotação 540 RPM e 1000 RPM; Freios a disco em banho de óleo; Três válvulas de controle remoto hidráulico de dupla ação; Braços do levante hidráulico com ajustes de posicionamento por pinos e ajuste fino por rosca; Banco/Assento do operador com ajuste maior conforto do operador. Sistema de iluminação	UN	John Deere	1	517.500,00	517.500,00

	dianteiro e traseiro, sinalização (alarme de marcha ré, pisca alerta e direcional, buzina), marcador de advertência para a pressão de óleo e demais acessórios e especificações técnicas obrigatórias e necessárias para o bom funcionamento da máquina; Garantia de fábrica mínima de um ano, independentemente do número de horas.					
					Total (R$):	517.500,00

1665 - CCM - COMÉRCIO DE MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA (02.873.674/0001-26)

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Marca	Quantidade	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
1	24970 - Britador primário móvel novo, com dimensões para alimentação de 620 mm de largura por 400 mm de comprimento, estrutura fabricada em aço SAE 1020, com espessura mínima de 50 mm, sem soldas, sem tensões residuais, boca de saída queixo produzida em aço fundido normalizado, suportado por (04) quatro rolamentos, auto compensadores, mandíbulas fabricadas em liga de manganês, diâmetro dos volantes de 1000 mm, peso mínimo de 7.000 Kg, abertura da boca de saída de 1" a 4", o que corresponde a até 72 ton/h de produção, dependendo do material a ser britado, regulagem através de duas cunhas horizontais . A estrutura que suporta o britador é um chassi fabricado em aço estrutural SAE 1020. São duas longarinas em perfil "U" reforçadas internamente (DUPLO). O perfil "U" externo deve possuir dimensões min de 100x310x100 mm e espessura de ½", comprimento mínimo de 6200 mm e largura mínima de 1070 mm, dois (02) eixos para	UN	Própria	1	927.500,00	927.500,00

	movimentação, sendo o frontal o eixo direcional com rodado simples com cambão e engate para reboque de fácil acesso sem obstáculos, e o traseiro com rodado duplo. A rigidez torcional é obtida através do travamento das longarinas, sendo travadas nas extremidades e ao longo do corpo por mais dois elementos estruturais. A estabilidade do equipamento é conferida pelo conjunto de sapatas, que estão fixadas nos elementos de travamento do chassi. As sapatas possuem três regulagens de altura que possibilitam ao equipamento trabalhar com estabilidade em terrenos irregulares, fabricadas em aço 1020 espessura de 8mm. O equipamento é acionado por motor estacionário a Diesel novo com transmissão de força via correia. Motor deverá ser 6 cilindros de fabricação nacional, com potência mínima de 99 (CV) 1500 RPM. A refrigeração do motor é realizada a água por convecção; a refrigeração do óleo hidráulico, através de trocador de calor (radiador) do tipo casco e tubo e o sistema de embreagem é a seco. O sistema hidráulico é composto por bomba dupla de engrenagens, com vazão nominal de mínima 48 cm³/Rev. Dois (02) comandos hidráulicos individuais, manuais com detente, um para acionamento da esteira transportadora, outro para acionamento da caixa vibratória, com vazão mínima de 100 L/Min, com pressão máxima de 290 Bar; Motor hidráulico com torque de 305 Nm contínuo e 390 Nm intermitente, vazão de 75					

	L/min contínuo e 90 L/min intermitente. O silo alimentador deve possuir no mínimo 6 m³ de volume, chapas da parede em aço SAE 1020 com espessura mínima de 8 mm e reforços laterais, fixado sobre pés, também de aço SAE 1020. A mesa vibratória é acionada por mecanismo vibratório do tipo caixa, composto por dois eixos excêntricos e engrenagens banhadas a óleo. A mesa deve possuir dimensões mínimas de 500 mm de largura (interna) e mínimo de 2000 mm de comprimento, a chapa da base deve possuir mínimo de 16 mm de espessura. A esteira transportadora com comprimento mínimo de 7000 mm e largura mínima de 760 mm, composta por correia de 22", com duas tramas de lonas sobre roletes sustentados por estrutura em perfil "U" a qual possui dimensões mínimas de 60x150x60 mm e espessura mínima de 6 mm. O acionamento é realizado via redutor planetário hidráulico de engrenagens cônicas. Tanque para óleo hidráulico com capacidade mínima de 140 L, tanque para combustível com capacidade mínima de 150 L (o que proporciona uma autonomia de uso, em média, de 18 horas). Peso operacional do Conjunto de Britagem Móvel mínimo de 14.000,00 Kg. A Peneira vibratória nova, com dimensões mínimas de 2500mm x 1200 mm, 2 Decks (2telas), para separação de 3 materiais, com chassis de suporte das molas, rolamentos especiais para equipamentos com alta vibração, eixo excêntrico, acionamento via motor elétrico de 5cv , telas					

	medida de #19mm e #8mm, estrutura em viga I alma mínima de 6 polegadas de altura de 1.800mm com reforços laterais e pés de fixação. Bica de saída de material: a saída dos materiais deverão ser nas laterais da peneira e separadas individualmente por tamanho, facilitando o carreg					
					Total (R$):	927.500,00

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento, da qual foi assinada a presente ata pela Comissão de Licitação e pelos representantes das proponentes.

Peritiba-SC, 13/11/2025.

Assinaturas

REPRESENTANTE(S) DA(S) EMPRESA(S)	**PREGOEIRO E A EQUIPE DE APOIO**
_____ Vladimir Roveda NAPALHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA _____ JAIME DE SOUZA PEREIRA FAROL COMERCIAL E LOGISTICA LTDA _____ Antonio Adelar Cerveira CCM - COMÉRCIO DE MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA _____ LEONARDO LUIZ CARBONI CARBONI MAQUINAS AGRICOLAS LTDA _____ JOAO VICTOR DURAO IKIGAI COMERCIO LTDA _____ ALEXANDRE DE FARIA MAQUINAS FARIA LTDA _____ Iomar Pedro Razera RAZERA AGRICOLA LTDA	_____ Pregoeiro TAÍS LOHMANN DOS SANTOS DE ANDRADE _____ KATIUSCIA FABIANE B. DA SILVA _____ MARCIO MARASCHINI _____ LIZIANE KLEIN _____ ADEMAR GRAVE