



# Município de Peritiba

Rua Frei Bonifácio, 63 - Centro - 89.750-000 - Peritiba/ SC  
CNPJ: 82.815.085/0001-20 Fone: (49) 3453-1122 prefeitura@peritiba.sc.gov.br  
<http://www.peritiba.sc.gov.br>



<b>Usuário:</b> Regina Inês Brand	<b>Chave de Autenticação Digital</b> 2020-7550-083	<b>Página</b> 1 / 2
-----------------------------------	---	------------------------

## Termo de Homologação

**Licitação:** PE32/2022

**Modalidade:** Pregão

**Registro de preço:** Sim

**Controla quantidade:** Sim

**Objeto:** A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS para possível aquisição de materiais elétricos, destinados a manutenção da iluminação pública, conforme relação de itens constantes no Anexo I deste edital.

**Chave do TCE:** 0A8C11ACDDC12CD7B1AFDE2298AC74E984C557B0

**Credor/Fornecedor:** 5333-Instalart Materiais Elétricos LTDA

Data	Item	Un. Medida	Material/Serviço/Denominação
23/03/2023	12	UN	2820 - Conector cunha, tipo A, violeta. Conector cunha, liga de cobre estanhado para conexão de cabo CA-CAA-CU, tipo A, violeta.
23/03/2023	13	UN	2821 - Conector cunha, tipo B, laranja. Conector cunha, liga de cobre estanhado para conexão de cabo CA-CAA-CU, tipo B, laranja.
23/03/2023	14	UN	2822 - Conector cunha, tipo I, cinza. Conector cunha, liga de cobre estanhado para conexão de cabo CA-CAA-CU, tipo I, cinza.
23/03/2023	15	UN	2823 - Conector cunha, tipo II, verde. Conector cunha, liga de cobre estanhado para conexão de cabo CA-CAA-CU, tipo II, verde.
23/03/2023	16	UN	2824 - Conector cunha, tipo III, vermelho. Conector cunha, liga de cobre estanhado para conexão de cabo CA-CAA-CU, tipo III, vermelho.
23/03/2023	19	UN	4224 - Fita Isolante; 19 mm x 20 m; conforme NBR5037.

**Credor/Fornecedor:** 6021-DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA

23/03/2023	8	UN	18016 - Chave automática para comando de iluminação pública. Chave automática para comando de iluminação pública, invólucro em alumínio com tomada embutida para instalação de relé fotoelétrico, base giratória 360°, contatos de carga NF (normalmente fechado) para utilização de relé fotoelétrico com saída ligada durante a noite. Suporte de fixação em aço carbono galvanizado a fogo por imersão a quente, proteção através de disjuntor de 1x50 Ampères, tensão nominal de 250 volts, garantia de 12 meses.
------------	---	----	--

**Credor/Fornecedor:** 6022-BMH MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA

23/03/2023	5	M	1337 - Cabo de cobre flexível, têmpera mole, 2,50mm <sup>2</sup> , isol. 750V Cabo de cobre flexível, têmpera mole, encordoamento classes 5, Bitola (2,50mm <sup>2</sup> ). Cobertura PVC, isolamento 750V.
23/03/2023	17	UN	2825 - Conector de perfuração, p rede secund, multiplexadas até 1kV Conector de perfuração para utilização em redes secundárias multiplexadas até 1kV, em material polimérico, conexão principal: 10-70mm <sup>2</sup> , conexão secundária: 1,5-10 mm <sup>2</sup> , contatos em cobre estanhado.

**Credor/Fornecedor:** 6025-ECOLUMEN SOLUCOES ELETRICAS LTDA

23/03/2023	21	UN	17723 - Lâmpada vapor de sódio tubular 150W, E-40.
23/03/2023	22	UN	18000 - Lampada Vapor de Sódio 250W
23/03/2023	23	UN	18017 - Lâmpada vapor de sódio 400W, tubular, E-40. Lâmpada vapor de sódio 400W, tubular, clara, fluxo luminoso >= 55.870 lumens, temperatura de cor 2.000K, IRC >= 23%, eficiência luminosa >= 139 lm/W, vida útil 32.000h, base E-40. Selo PROCEL e homologada CELESC.
23/03/2023	25	UN	5056 - Lâmpada vapor metálico 250W.
23/03/2023	26	UN	Lâmpada vapor metálico 250W, tubular, clara, fluxo luminoso >= 20.000 lumens, temperatura de cor 5.000K, IRC >= 70%, vida útil 15.000h, base E-40. 5057 - Lâmpada vapor metálico 400W. Lâmpada vapor metálico 400W, tubular, clara, fluxo luminoso >= 35.000 lumens, temperatura de cor 5.000K, IRC >= 70%, vida útil 15.000h, base E-40.

**Credor/Fornecedor:** 6027-RS ELETRICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

23/03/2023	2	UN	18013 - Braço curto 33,40x2,25x1,500MM (1,50MT) Galvanizado
23/03/2023	3	UN	18015 - Braço para iluminação pública, galvanizado. Braço para iluminação pública, galvanizado por imersão a quente com camada de 100 micras de média e 86 no ponto mínimo, com 3.000 mm de comprimento, curvo e espessura da chapa # 3,00mm, diâmetro Ø interno tubo de 46 a 49,0mm, sem sapata de fixação possuir furo para dois parafusos 16mm. HOMOLOGADO CELESC
23/03/2023	9	UN	2552 - Cinta metálica p/ poste circular Ø150mm a Ø200mm c/ 2 paraf. Cinta metálica para poste circular Ø150mm a Ø200mm com dois parafusos cabeça francesa 16x070mm aço zincado a fogo.
23/03/2023	10	UN	2553 - Cinta metálica p/ poste circular Ø210mm a Ø300mm c/ 2 paraf. Cinta metálica para poste circular Ø210mm a Ø300mm com dois parafusos cabeça francesa 16x070mm aço zincado a fogo.
23/03/2023	11	UN	2554 - Cinta metálica p/ poste circular Ø310mm a Ø400mm c/ 2 paraf. Cinta metálica para poste circular Ø310mm a Ø400mm com dois parafusos cabeça francesa 16x070mm aço zincado a fogo.
23/03/2023	20	UN	4536 - Grampo Paralelo Perfurado. 16-120mm.
23/03/2023	31	UN	7399 - Parafuso cabeça quadrada 16x200mm aço zincado a fogo.
23/03/2023	32	UN	7400 - Parafuso cabeça quadrada 16x250mm aço zincado a fogo.
23/03/2023	33	UN	7401 - Parafuso cabeça quadrada 16x300mm aço zincado a fogo.
23/03/2023	38	UN	8475 - Relê foto eletrônico NF bivolt (105 v a 305 v) Relê foto eletrônico NF bivolt - (tensão de operação 105 v a 305 v) - com capacidade de comutação de carga resistiva de 1000 W, e 1800VA. IP64. Acionamento na passagem por zero. A durabilidade do contato do relê deve ser maior que 15000 ciclos. A peça deve ter garantia mínima de 5 anos. HOMOLOGADO CELESC

**Credor/Fornecedor:** 6028-GRAND COMMERCE LTDA

23/03/2023	1	UN	803 - Base para relé fotoelétrico 10 A. Base para relé fotoelétrico 10 A, tipo baquelite ou material equivalente, devendo operar à temperatura de -5°C a +70°C, contatos de encaixe em latão ou material equivalente, que suporte no mínimo a corrente de 10A. HOMOLOGADO CELESC
23/03/2023	18	UN	4220 - Fita Isolante AUTO-FUSÃO; 19 mm x 10 m; espessura 0,76mm.
23/03/2023	24	UN	18001 - Lampada vapor sódio 70W
23/03/2023	34	UN	8272 - Reator vapor de sódio 70W - padrão Celesc. Reator vapor de Sódio 070 w - 220 v - baixa perda, uso externo galvanizado, com ignitor e capacitor incorporado, fator de potência maior ou igual a 0,93 - garantia mínima exigida de 5 anos, gravada de forma legível e indelével no corpo do reator, cabos conforme E-313. 0047 de 02/05/2011 - Selo PROCEL Portaria 454 INMETRO. HOMOLOGADO CELESC
23/03/2023	35	UN	8269 - Reator vapor de sódio 150W - padrão Celesc. Reator vapor de Sódio 150 w - 220 v - baixa perda, uso externo galvanizado, com ignitor e capacitor incorporado, fator de potência maior ou igual a 0,93 - garantia mínima exigida de 5 anos, gravada de forma legível e indelével no corpo do reator, cabos conforme E-313. 0047 de 02/05/2011 - Selo PROCEL - Portaria 454 INMETRO. HOMOLOGADO CELESC

**Credor/Fornecedor:** 6030-P. PESSOTTO COMERCIAL

23/03/2023	4	M	1335 - Cabo de cobre flexível, têmpera mole, 1,50mm <sup>2</sup> , isol. 750V Cabo de cobre flexível, têmpera mole, encordoamento classes 5, Bitola (1,50mm <sup>2</sup> ). Cobertura PVC, isolamento 750V.
23/03/2023	6	M	1338 - Cabo de cobre flexível, têmpera mole, 4,00mm <sup>2</sup> , isol. 750V Cabo de cobre flexível, têmpera mole, encordoamento classes 5, Bitola (4,00mm <sup>2</sup> ). Cobertura PVC, isolamento 750V.
23/03/2023	7	M	1339 - Cabo de cobre flexível, têmpera mole, 6,00mm <sup>2</sup> , isol. 750V Cabo de cobre flexível, têmpera mole, encordoamento classes 5, Bitola (6,00mm <sup>2</sup> ). Cobertura PVC, isolamento 750V.

**Credor/Fornecedor:** 6031-ELETRICA ZEUS LTDA

23/03/2023	36	UN	8270 - Reator vapor de sódio 250W - padrão Celesc. Reator vapor de Sódio 250 w - 220 v - baixa perda, uso externo galvanizado, com ignitor e capacitor incorporado, fator de potência maior ou igual a 0,94 - garantia mínima exigida de 5 anos, gravada de forma legível e indelével no corpo do reator, cabos conforme E-313. 0047 de 02/05/2011 - Selo PROCEL - Portaria 454 INMETRO. HOMOLOGADO CELESC
23/03/2023	37	UN	8271 - Reator vapor de sódio 400W - padrão Celesc. Reator vapor de Sódio 400 w - 220 v - baixa perda, uso externo galvanizado, com ignitor e capacitor incorporado, fator de potência maior ou igual a 0,94 - garantia mínima exigida de 5 anos, gravada de forma legível e indelével no corpo do reator, cabos conforme E-313. 0047 de 02/05/2011 - Selo PROCEL - Portaria 454 INMETRO. HOMOLOGADO CELESC

**Total licitações homologadas: 1**



# Município de Peritiba

Rua Frei Bonifácio, 63 - Centro - 89.750-000 - Peritiba/ SC  
CNPJ: 82.815.085/0001-20 Fone: (49) 3453-1122 [prefeitura@peritiba.sc.gov.br](mailto:prefeitura@peritiba.sc.gov.br)  
<http://www.peritiba.sc.gov.br>



<b>Usuário:</b> Regina Inês Brand	<b>Chave de Autenticação Digital</b> 2020-7550-083	<b>Página</b> 2 / 2
-----------------------------------	---	------------------------

## Termo de Homologação

---

**Paulo José Deitos**

Prefeito Municipal